

	Технические характеристики
Колесная формула	4x2
Снаряженная масса, кг	8000
Полная масса автопоезда, кг	43000
Длина, ширина, высота	6065...6560x2550x3780...4000
Колесная база, мм	3 800...4 000
Двигатель: - Максимальная мощность, кВт/л. с. (мин-1)* - Максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1)	CA6DM3-50E52, объем 12,52 л, 6-цилиндровый 407 кВт (550 л.с.) 2300 (при 1000-1600)
Коробка передач	ZF TraXon 12TX2621TD с ретардатором
Сцепление	SACHS / YIDONG, DSP430
Мост	Ratio 2.688
Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO
ССУ высота, мм	JOST 50, 1150
Шины	315/70 R22,5
Топливный бак, л	800+300
Дорожный просвет, мм	370
Кабина	С 2 спальными местами, широкое спальное место 810 мм, климат-контроль, люк, плоский пол, четырехточечная пневматическая подвеска, электрогидравлический подъемник, регулируемое сиденье водителя с пневматической подвеской с подогревом и вентиляции
Комплектация	FCW (предупреждение о лобовом столкновении), LDW (контроль движения в полосе) , мультимедийная система с ЖК-экраном, 3 камеры кругового обзора, система контроля давления и температуры в шинах,

Техническое обслуживание через 50 000 км.

Гарантия: от 12 месяцев до 36 месяцев без ограничения пробега в зависимости узла автомобиля

